



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

ANDEROL PQAA 460

Lubrifiant de qualité alimentaire H1 pour engrenage



AVANTAGES / BÉNÉFICES

- Le produit a été développé avec une huile blanche extrêmement stable
- Le produit offre une excellente capacité de port de charge et d'usure
- Inhibition de la rouille et de l'oxydation
- Bonne séparation de l'eau

COMPATIBILITÉ

Les lubrifiants **ANDEROL**® à base d'huile blanche sont similaires aux huiles minérales en termes de compatibilité avec les peintures, joints, joints d'étanchéité et tuyaux. Aucune précaution particulière liée à la compatibilité n'est requise lors du passage d'un lubrifiant à huile minérale à ce produit.

APPLICATION

Recommandé pour une utilisation dans les applications d'engrenage. Tous les systèmes généraux d'engrenages, les applications de chaîne et les paliers. Peut généralement être utilisé dans toutes les autres applications d'équipements rotatifs susceptibles d'impliquer un contact alimentaire occasionnel.

APPROBATIONS

- Unilever

ANDEROL PQAA 460 est un lubrifiant pour engrenage à base d'huile blanche, allié à des additifs haute performance. Ce produit satisfait aux exigences de lubrification des engrenages fonctionnant dans les usines agro-alimentaires.

ANDEROL PQAA 460 est enregistré NSF/H1. Le produit est certifié casher par l'Union Orthodoxe et halal par l'Islamic Food Council of Europe.

Les lubrifiants de qualité alimentaire **ANDEROL**® satisfont aux exigences de la réglementation FDA 21 CFR 178.3570.

La gamme **ANDEROL PQAA** est disponible dans les classes ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 & 1000.

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE DE TEST	ANDEROL PQAA 460
ISO VG	ASTM D-2422	460
Apparence à 20°C	visuelle	Liquide jaune clair
Viscosité à 40°C, cSt	ASTM D-445	441.4
Viscosité à 100°C, cSt	ASTM D-445	33.17
Indice de viscosité	ASTM D-2270	110
Densité à 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0.8831
Indice d'acide total, mg KOH/g	ASTM D-664	0.77
Point d'éclair, COC, °C	ASTM D-92	234
Point d'écoulement, °C	ASTM D-97	-21
Désémulsibilité à 82°C, min	ASTM D-1401	15

POUR PLUS D'INFORMATIONS, SE RÉFÉRER À LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DE MATÉRIEL CORRESPONDANTE

ENREGISTREMENTS



ANDEROL®
Specialty Lubricants

Groot Egtenrayseweg 23, 5928 PA Venlo, Pays Bas • N° tél: +31 (0)77 3960340 • www.anderol-europe.com

Ces informations sont fournies sans garantie, représentation, motivation ou licence de quelque sorte que ce soit, sauf qu'elles reflètent le meilleur de nos connaissances ou sont tirées de sources considérées comme exactes par ANDEROL®. ANDEROL® n'assume aucune responsabilité légale quant à la confiance accordée à ces informations. Seuls des chimistes ou techniciens de laboratoire qualifiés dans le domaine chimique doivent réaliser les tests. Avant d'utiliser un produit chimique, il convient de lire son étiquette et la Fiche de données de sécurité du matériel.