



Information produit

Visco 5000 C 5W-40

Cleanguard Engine Protection Technology

Description

Visco 5000 C 5W-40 est une huile synthétique de qualité supérieure recommandée pour tous types de moteurs à essence et diesel, avec ou sans turbo, pour lesquels une huile API SM/CF ACEA A3/B3, A3/B4,C3 est recommandée par le constructeur . Visco 5000 C 5W-40 convient également pour les moteurs à essence et diesel de véhicules de tourisme VW, avec ou sans turbo, avec intervalles de vidanges fixes, y compris les moteurs VW à injecteur-pompe nécessitant l'utilisation d'une huile du type VW 505 01/ 505 00. Elle ne convient toutefois pas aux véhicules du groupe VW équipés d'un filtre à particules.

Application

BP Visco 5000 C 5W-40 dotée de la technologie "Cleanguard Engine Protection" garantit le maintien de la propreté interne du moteur à long terme, et offre les avantages suivants: - protection optimale du moteur - prolongation de la durée de vie des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement. - contribue à la protection de l'environnement en réduisant les taux d'émissions polluantes

Caractéristiques Typiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	BP Visco 5000 C 5W-40
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13
Viscosité,, CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	75.5
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	173
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	203
Cendres sulfatées	ASTM D874	% wt	0.8

Performances Produit

ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
dexos2®*
MB-Approval 229.31/ 229.51
VW 505 00 / 505 01
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Visco 5000 C 5W-40
01 Sep 2017
BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE - BP Belgium, Amocolaan 2, 2440 Geel, Belgique
Tel. +32 (0)2 860 811
www.bplubrifiants.be