



Garden 2T

Minerale olie ontwikkeld voor 2-takt motoren in de tuinbouw

Toepassingen

Castrol Garden 2T-Oil is aanbevolen voor de smering van 2T- motoren met een maximum cilinderinhoud van 50 cc, zoals deze van bladopzuigers, kettingzagen, verpulvermachines, e.a.

Belangrijkste voordelen

- uitstekende bescherming tegen het vastlopen van de motor
 - zuiverheid van de motor
 - voorkomt vastzittende zuigerveren en afzetting op bougies
 - goede bescherming tegen de vorming van afzettingen op de zuigers
 - bruikbaar met loodhoudende of loodvrije benzines
-

Specificaties

API TC

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Voor deze aspecten is een afzonderlijk informatieblad beschikbaar met specifieke details inzake risico's, voorzorgs- en eerste hulp maatregelen. Tevens zijn de potentiële effecten van verontreiniging van het milieu hierin omschreven en zijn aanwijzingen opgenomen voor de verwijdering van afgewerkt product. Lees voor het gebruik deze gegevens zodat verantwoord met dit produkt kan worden omgegaan.

Typische eigenschappen

Testmethode

Eenheden

Type :

Dichtheid @ 15 °C	ISO 3675 / ASTM D1298	g/cm ³	0,874
Vlampunt (COC)	ISO 2592 / ASTM D 92	°C	75
Viscositeitsindex	ISO 2909 / ASTM D 2270	-	126
Viscositeit @ 100 °C	ISO 3104 / ASTM D445	cSt	7,5
Vloeipunt	ISO 3016 / ASTM D 97	°C	-36

De bovenstaande waarden zijn typerend bij normale produktietoleranties en vormen geenszins een specificatie.

Deze publikatie en de daarin vervatte gegevens worden geacht accuraat te zijn op de datum waarop zij in druk verschijnt. De in deze publikatie vervatte informatie en gegevens mogen niet worden opgevat als zijnde garantie of bevestiging, expliciet of impliciet, wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid daarvan.
De gebruiker is verplicht het product op veilige wijze te beproeven en te gebruiken met inachtneming van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften. Geen enkele mededeling uit deze publikatie mag worden uitgelegd als een uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming, aanbeveling of machtiging om enige gepatenteerde uitvinding toe te passen zonder geldige vergunning.

De BP Groep is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel ten gevolge van abnormaal gebruik van het materiaal, het niet in acht nemen van de aanbevelingen of enig risico samenhangend met de aard van het materiaal.

BP Europa SE - BP Nederland
Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel
Postbus 1131, 3000 BC Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 249 11 11, Fax: (010) 249 15 10

BP Europa SE - BP Belgium
Uitbreidingstraat 60-62, 2600 Berchem,
Tel.: 03/286 61 70, Fax: 03/286 61 99

© BP Oil International Ltd
