



## Transmax Offroad 10W

Powershift Transmission Fluid

### Omschrijving

Castrol Transmax Offroad 10W is een minerale transmissieolie van zeer goede kwaliteit, ontworpen voor gebruik in powershift transmissies, natte schijfremmen, eindaandrijvingen en differentiëlen in aannemerijmachines waar Caterpillar TO-4 vereist is. Het is goedgekeurd door ZF volgens ZF TE-ML 03C en aanbevolen voor gebruik in aannemerijmachines van Komatsu in de aandrijflijn en hydrauliek.

### Voordelen

- Hoge thermische en oxidatie stabiliteit
- Optimale formulatie voor stille remmen
- Maximale levensduur van het frictie materiaal en excellente anti-slijtage
- karakteristieken voor lange levensduur van de te smeren onderdelen
- Verbeterde slijtvastheid verlengt levensduur van de componenten.

### Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax Offroad 10W
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0.884
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.5
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	30
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	95
Vlampunt, COC	ASTM D92	°C	>200
Stolpunt	ASTM D97	°C	-30

## Product prestatie claims

Approved - ZF - TE-ML 03C

Meets - CAT TO-4

Recommended for use in Komatsu Equipment

## Aanvullende informatie

Castrol Transmax Offroad 10W is geregistreerd bij ZF onder de volgende vrijgavenummers: ZF004914, ZF005981, ZF005983, ZF005960, ZF005962, ZF006020, ZF006072, ZF006078

## Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Offroad 10W

11 Mar 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam

+31 (010) 249 44 44

[www.castrol.nl](http://www.castrol.nl)