



Castrol EDGE Professional C1 5W-30

Versterkt met TITANIUM FST™ - Kracht om te presteren

Omschrijving

Castrol EDGE Professional, versterkt met **TITANIUM FST™**, biedt een krachtige oliefilm voor de huidige motoren die met hogere drukken werken dan ooit tevoren.

Castrol EDGE is onze sterkste en meest geavanceerde motorolierange. De **TITANIUM FST™** verdubbelt de oliefilm sterkte, voorkomt onderbreking van de smeefilm en vermindert de wrijving.

Castrol EDGE Professional met **TITANIUM FST™**: laat uw motor optimaal presteren.

Castrol EDGE Professional is nu CO2 neutraal gecertificeerd volgens de hoogste internationale normen. Ontwikkeld met Micro-filtratie om aan de nieuwe Castrol Professionele kwaliteitsnorm te voldoen en geverifieerd met behulp van nieuwe "Optical Particle Measurement System" (OPMS) om de productkwaliteit te garanderen.

Toepassing

Castrol EDGE Professional C1 5W-30 is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant een ACEA C1 adviseert.

Castrol EDGE Professional C1 5W-30 is aanbevolen en goedgekeurd voor gebruik in voertuigen van Jaguar Land Rover welke de STJLR.03.5005 specificatie vereisen.

Voordelen

Castrol EDGE Professional C1 5W-30 geeft u het vertrouwen om de maximale prestaties van de motor te vragen met de nieuwste technologie van vandaag. De nieuwe generatie hoog belaste motoren werken met nauwere toleranties en vereisen oliën met een lagere viscositeit.

Castrol EDGE Professional C1 5W-30:

- Optimaliseert op korte- en lange termijn de prestaties van de motor
- Reduceert afzettingen in de motor
- Levert en behoudt maximale motorprestaties ook onder de meest zware omstandigheden
- Verbetert de efficiëntie van de motor
- Biedt een ongeëvenaard niveau van bescherming bij uiteenlopende rijomstandigheden en temperaturen.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol EDGE Professional C1 5W-30
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,85
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9,7
Viscositeit, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4012
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	52
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	177
Stolpunt	ASTM D97	°C	-36
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	200
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	0,50

Product prestatie claims

ACEA C1

Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5005

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol EDGE Professional C1 5W-30

09 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be