



## GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B

Une technologie de synthèse pour prolonger la durée de vie du moteur

### Description

Castrol GTX est l'une des huiles moteur les plus fiables au monde.

Plus qu'un simple lubrifiant, ce fluide de haute technicité protège votre moteur des nombreuses attaques auxquelles il doit faire face quotidiennement.

Les conditions sévères de conduite peuvent être la cause de l'apparition de substances épaisses semblable à du goudron, appelées cambouis. Le cambouis peut bloquer la circulation de l'huile dans le moteur - comme le cholestérol dans les artères - et, s'il n'est pas traité, entraîner une perte de puissance ainsi que d'autres désagréments, pouvant aller jusqu'à la casse moteur.

La technologie de synthèse de la Castrol GTX Ultraclean possède des performances supérieures. Sa Formule Double Action débarrasse votre moteur des boues anciennes, et le protège contre la formation de nouvelles boues au-delà des exigences des standard de l'industrie\*.

Prolongez la vie de votre moteur avec Castrol GTX Ultraclean

\*selon les limites de l'API SP

### Application

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A/B convient pour les véhicules automobiles essence et diesel lorsque le constructeur recommande l'emploi d'un lubrifiant 10W-40 répondant aux normes ACEA A/3B4, A3/B3, API SP ou précédente.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A/B est homologuée pour les véhicules exigeant les normes MB-Approval 226.5 / 229.3, Renault RN 0700 / RN 0710 et VW 501 01/ 505 00 et satisfait aux exigences des normes Fiat 9.55535-D2 ou Fiat 9.55535-G2.

Toujours se référer au carnet constructeur de votre véhicule.

### Avantages

Castrol GTX Ultraclean :

- Offre une protection contre les boues supérieure de 50 % par rapport aux normes industrielles strictes\*
- Protection avancée contre la dégradation de la viscosité et la dégradation thermique
- Protection supérieure contre les dépôts à haute température
- Huiles de base et additifs anti-usure de première qualité qui aident à prolonger la vie de votre moteur.

\* 50% plus propre que les normes de l'industrie, mesurée par la séquence de test API SP Seq. VH Sludge test

## Caractéristiques Typiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Viscosité, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6280
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	96.6
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	151
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-39
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	200
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	1.2

## Performances Produit

ACEA A3/B4

API SP

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

MB-Approval 226.5/ 229.3

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01/ 505 00

## Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B

13 Dec 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

[www.castrol.be](http://www.castrol.be)