



Transmax Agri Trans Plus 80W

Universele Tractor Transmissie Vloeistof UTTO

Omschrijving

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W is een laag viskeuze transmissieolie bestemd voor gebruik in powershift transmissies en daar waar in olie gedompelde koppelingen, remmen en vloeistofkoppelingen worden toegepast in de aandrijving van aftakassen

Voordelen

- Excellente tandwiel bescherming en wrijvingskarakteristieken voor natte remmen en aftakas koppelingen
- Goede thermische/oxidatie stabiliteit en hoog niveau van "shear" stabiliteit
- Excellente anti-corrosie en anti-roest eigenschappen
- Langere levensduur van de componenten reduceert stilstand en onderhoudskosten.
- Vloeïend schakelkarakter onder alle temperaturen

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax Agri Trans Plus 80W
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D1298	g/ml	0,884
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9,8
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	55
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	161
Viscositeit, CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
Viscositeit, Brookfield @ -35°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	35000
Stolpunt	DIN-ISO 3016	°C	-45
Vlampunt, COC	ASTM D92	°C	232

Product prestatie claims

API GL-4

Massey Ferguson M1145

Volvo Transmission Oil 97303:053 (WB 101)

ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

Meets - Ford M2C134-D, John Deere JDM J20C, Valtra G2-08

Suitable for use where Case 1207, 1209, MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, Ford M2C86-B or NewHolland NH410B are specified

Suitable for use in S-Matic CVT and RC-shift transmissions

Aanvullende informatie

Transmax Agri Trans Plus 80W is geregistreerd onder de volgende ZF vrijgavenummers: ZF002188, ZF002189, ZF002190, ZF002191

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Agri Trans Plus 80W

17 Jun 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be