



Transmax Manual EP 80W

Manual Transmission Fluid

No default for Automotive & Industrial

Castrol Transmax Manual EP 80W is een transmissieolie op minerale basis voor toepassingen waar een specificatie API GL-4 is vereist. Transmax Manual EP 80W is goedgekeurd voor gebruik in handgeschakelde transmissies van ZF en Mercedes-Benz .

Belgium

- De hoge thermische stabiliteit biedt bescherming tegen de vorming van afzettingen en olie-indikking waardoor de prestatie en levensduur van de transmissie en het smeermiddel gewaarborgd blijven.
- Goede slijtagebescherming bij zware belasting verlengt de levensduur van de onderdelen.

Default

			Transmax Manual EP 80W
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D1298	g/ml	0,869
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10,0
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	109
Viscositeit, Brookfield @ -26°C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	21500
Stolpunt	ASTM D97	°C	-42
Vlampunt, COC	ASTM D92	°C	199

MB-Approval 235.1, ZFTE-ML 17A

Transmax Manual EP 80W is geregistreerd bij ZF onder vrijgavenummer: ZF004862

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bondels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Manual EP 80W

12 Oct 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be