



Transmax Axle EPX 85W-90

EP transmissieolie

Omschrijving

Castrol Transmax Axle EPX 85W-90 is een multifunctionele minerale transmissieolie die in differentiëlen, eindaandrijvingen en andere toepassingen kan gebruikt worden van zowel personenauto's en bedrijfsvoertuigen waar een API GL-5 prestaties is vereist. Goedgekeurd door ZF en Mercedes-Benz voor gebruik in een uitgebreide reeks van aandrijfcomponenten.

Voordelen

- Superieure anti-slijtage en EP eigenschappen.
- Hoge filmsterkte biedt bescherming tegen slijtage onder hoge (schok)belasting
- Grote thermische- en oxidatiestabiliteit tegen de vorming van afzettingen en olie-indikking.
- Goede anti-corrosie en roest beschermende eigenschappen.

Typische eigenschappen

| Naam | Methode | Eenheid | Transmax Axle EPX 85W-90 |
|---------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| Relatieve densiteit @ 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0,898 |
| Viscositeit, Kinematisch 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 17,4 |
| Viscositeit, Kinematisch 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 195 |
| Viscositeitsindex | ASTM D2270 | - | 97 |
| Viscositeit, Brookfield @ -12°C (85W) | ASTM D2983 | mPa.s (cP) | 20000 |
| Stolpunt | ASTM D97 | °C | -30 |
| Vlampunt, COC | ASTM D92 | °C | 204 |

Product prestatie claims

API GL-5

MB-Approval 235.0

ZF - TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

Aanvullende informatie

Castrol Transmax Axle EPX 85W-90 is geregistreerd bij ZF onder de volgende vrijgavenummers: ZF003394, ZF003450, ZF003451

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Axle EPX 85W-90

09 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be