

Transmax Manual EP 80W-90

Fluide pour Transmission Manuelle

Description

Castrol Transmax Manual EP 80W-90 est formulée à partir d'une huile de base minérale et convient pour des applications exigeant le niveau de performance API GL-4. Ce produit possède les homologations pour les transmissions manuelles ZF.

Propriétés et avantages

- Sa grande résistance aux contraintes thermiques pour lutter contre la formation des dépôts et l'épaississement de l'huile permet de maintenir un haut niveau de performance du lubrifiant et de la transmission.
- Le bon niveau anti-usure et les caractéristiques de résistance à la charge préservent la durée de vie des composants.

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Transmax Manual EP 80W-90
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,89
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,0
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	133
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	102
Viscosité, Brookfield à -26°C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	128000
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-33
Point d'éclair, COC	DIN-ISO 2592	°C	236

Performances Produit

API GL-4
ZF TE-ML 02B, 17A
MAN 341 Z2

Informations complémentaires

Castrol Transmax Manual EP 80W-90 est enregistré sous les numéros d'approbation ZF suivants : ZF002133, ZF002134, ZF002135, ZF002136

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Transmax Manual EP 80W-90
17 Dec 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise
01 34 22 40 00
www.castrol.fr