



Transmax Manual Multivehicle 75W-90

Synthetische transmissieolie

Omschrijving

Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90, geformuleerd met Smooth Drive Technology™, is een volledig synthetische transmissieolie welke toepasbaar is voor de meeste handgeschakelde transmissies waar API GL-4 smeermiddelen nodig zijn. Het is met succes gebruikt als een probleemoplosser bij lage temperaturen waar schakelproblemen voorkomen in handgeschakelde transmissies van een aantal fabrikanten.

Voordelen

- Uitstekende synchronisatie eigenschappen dankzij specifieke wrijvingskarakteristieken.
- Superieure weerstand tegen afschuiving.
- Uitzonderlijke vloeieigenschappen bij lage temperaturen wat resulteert in een verhoogd schakelcomfort.
- Uitstekende thermische- en oxidatie stabiliteit resulteert in schone transmissies en langere levensduur van de olie.
- Brandstofbesparende eigenschappen.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax Manual Multivehicle 75W-90
Dichtheid bij 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,873
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15,09
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	76
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	226
Viscositeit, Brookfield @ -40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	20000
Stolpunt	ISO 3016	°C	-54
Vlampunt, COC	ISO 2592	°C	190

Product prestatie claims

API GL-4

MB-Approval 235.72

Meets Ford WSD-M2C200-C

*SAE Class according to J306 pre 1998

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Manual Multivehicle 75W-90

24 Jan 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be