



Transmax Limited Slip Z 85W-90

Transmissieolie voor limited slip differentieels

Omschrijving

Castrol Transmax Limited Slip Z 85W-90 is een transmissieolie op minerale basis welke geschikt is voor toepassing in zelfblokkerende differentieels van personenauto's en bedrijfswagens waar een API GL-5 met LS toevoeging wordt vereist. Het produkt kan ook toegepast worden in standaard assen. Het is goedgekeurd door ZF voor gebruik in olie gedompelde multidisc remmen en zelfblokkerende differentieels toegepast in een brede range bedrijfsvoertuigen inclusief aannemersmaterieel en landbouwwerktuigen.

Voordelen

- Optimale en stabiele wrijvingskarakteristieken voor een effectieve limited slip werking gedurende de gehele verversingsinterval.
- Zeer goede bescherming tegen slijtage, zelfs onder zware omstandigheden verlengt de levensduur van de componenten.
- Speciaal geformuleerd om aan de eisen te voldoen van ZF's gedompelde remmen en zelf blokkerende differentieels.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax Limited Slip Z 85W-90
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,903
Kinematische viscosity, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	16,4
Kinematische viscosity, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	175
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	95
Viscositeit, Brookfield @ -12°C (85W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	95000
Stolpunt	ASTM D97	°C	-30
Vlampunt, COC	ASTM D92	°C	210

Product prestatie claims

API GL-5
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Aanvullende informatie

Transmax Limited Slip Z 85W-90 is geregistreerd bij ZF onder de volgende vrijgavenummers: ZF002178, ZF002179

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Limited Slip Z 85W-90
10 Aug 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam
+31 (010) 249 44 44
www.castrol.nl