

Transmax Manual Transaxle 75W-90

Fluide de Transmission Manuelle - Transaxe

Description

Castrol Manual Transaxle 75W-90 est une huile pour engrenages 100% synthétique de grade SAE 75W-90 bénéficiant d'une additivation renforcée E.P pour une meilleure adéquation avec les synchroniseurs par rapport à un fluide conventionnel de type API GL-4; ce produit est homologué VW 501 50 et convient pour les boîtes transaxes, les boîtes de vitesses manuelles, les boîtes de transfert et autres réductions finales lorsque le niveau de performance API GL-4 est exigé

Propriétés et avantages

- Les excellentes propriétés anti-usure/EP associées à un fonctionnement adéquat des synchroniseurs en font le produit idéal pour les boîtes transaxes
- Une protection plus efficace est le gage d'un accroissement des performances et de la longévité de la transmission
- La remarquable qualité des passages de vitesses aux basses températures améliore le confort de conduite
- Le maintien des températures de fonctionnement à un seuil relativement bas conserve au lubrifiant ses qualités
- plus longtemps, préserve les composants, participe à la réduction des consommations de carburant et des émissions
- La fluidité aux basses températures réduit l'usure au démarrage et favorise les économies de carburant
- La propreté du fluide et de la transmission est assurée par la stabilité remarquable du lubrifiant aux hautes températures

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Transmax Manual Transaxle 75W-90
Masse volumique à 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,866
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,63
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	77,58
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	sans	198
Viscosité Brookfield à -40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	27000
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-51
Point d'éclair COC	DIN-ISO 2592	°C	218

Performances Produit

API GL-4+

VW 501 50

*SAE Class according to J306 pre 1998

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Transmax Manual Transaxle 75W-90

30 Mar 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr