



Transmax Manual V 75W-80

Brandstofbesparende manuele transmissieolie - Transaxle

Omschrijving

Castrol Transmax Manual V 75W-80, geformuleerd met *Smooth Drive Technology*TM, is een volledig synthetische 75W-80 transmissieolie met uitstekende synchronisatie eigenschappen en biedt brandstofbesparing. Het is geschikt voor transaxles, handgeschakelde versnellingsbakken, verdeelbakken en eindaandrijvingen waar een API GL-4 olie wordt voorgeschreven. De geavanceerde technologie resulteert in een verlengde levensduur. Aanbevolen door Castrol voor alle handgeschakelde 5- en 6 versnellingsbakken van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Castrol Transmax Manual V 75W-80 wordt toegepast in manuele transmissies door een aantal constructeurs als factory fill vloeistof.

Voordelen

- Lage viscositeit gecombineerd met een uitstekende antislijtage/EP bescherming zorgt voor brandstofbesparing zelfs onder zware omstandigheden.
- Zeer goede vloeieigenschappen bij lage temperaturen biedt extra bescherming bij het opstarten en verbetert het schakelcomfort.
- Uitstekende wrijvingseigenschappen verlengt de levensduur van de synchronesh ringen.
- Hoge weerstand tegen afschuiving waardoor de prestaties van het smeermiddel optimaal blijven.
- Uitstekende thermische- en oxidatie stabiliteit resulteert in schone transmissie en langere levensduur van de transmissie-olie.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax Manual V 75W-80
Dichtheid bij 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,860
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8,1
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	40
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	-	151
Viscositeit, Brookfield bij -40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	14000
Stolpunt	ISO 3016	°C	- 60
Vlampunt	DIN-ISO 2592	°C	220

Product prestatie claims

API GL-4+

VW TL 52 532-A/ TL 52 532-B

Suitable for use where the following is called for:

VW G 052 171

VW G 052 527

VW G 052 512

VW G 052 532

VW G 055 532

*SAE Class according to J306 pre 2019

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Manual V 75W-80

29 Sep 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be