



Castrol EDGE Professional E 0W-30

Fluid TITANIUM, sterker onder druk

Omschrijving

De huidige generatie motoren verlegt voortdurend technologische en technische grenzen. Ze zijn kleiner en ultra-efficiënt, zonder concessies te doen aan de prestaties. Geavanceerde motoren beproeven de olie met hogere drukken. Deze intense drukken veroorzaken wrijving die tot wel 10% van het door de motor geleverde vermogen kan kosten.

Castrol EDGE Professional is gemicrofiltreerd en gecertificeerd CO₂-neutraal volgens de hoogste wereldwijde norm*. Het gepatenteerde Fluid TITANIUM transformeert zodat hij sterker wordt onder druk en vermindert de wrijving voor maximale motorprestaties wanneer u die het meest nodig hebt.

Castrol EDGE Professional met Fluid TITANIUM: ontketen de ware motorprestaties.

** in overeenstemming met de PAS 2060-specificatie van het BSI (British Standards Institution)*

Toepassing

Castrol EDGE Professional E 0W-30 is geschikt voor toepassing in automotieve benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant een ACEA C2 SAE 0W-30 motorolie adviseert.

Castrol EDGE Professional E 0W-30 is goedgekeurd voor gebruik in voertuigen waar een motorolie met Jaguar Land Rover specificatie STJLR.03.5007 0W-30 wordt vereist.

Raadpleeg het handboek voor de juiste specificaties.

Voordelen

Castrol EDGE Professional E 0W-30 met Fluid Titanium is de logische keuze voor automobilisten die maximale motorprestaties eisen van de huidige geavanceerde voertuigen die een hoge mate van bescherming en oliën met betere prestaties nodig hebben.

Castrol EDGE Professional E 0W-30:

- Is op zijn sterkst wanneer de druk het hoogst is, zodat de motor van uw auto beschermd blijft
- Vermindert vermogenverlagende wrijving bij alle motortoerentallen en -condities
- Onafhankelijk getest tegen de hoogste normen voor bewezen prestaties
- Aanbevolen door wereldwijd toonaangevende autofabrikanten
- Zorgt voor een lager brandstofverbruik en betere prestaties bij lage temperatuur
- Beschermt de motor gedurende het hele olievervalsingsinterval, zelfs onder extreme druk
- Geschikt voor gebruik in hybridevoertuigen

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol EDGE Professional E 0W-30
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,8441
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9,8
Viscositeit, CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5252
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm ² /s	52
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	176
Stolpunt	ASTM D97	°C	-48
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	205
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	0,79

Product prestatie claims

ACEA C2

Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5007

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol EDGE Professional E 0W-30

09 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be