



Transmax Agri Trans AS 80W

Tractor Transmissie Vloeistof

Omschrijving

Castrol Transmax Agri Trans AS 80W is een transmissie vloeistof bestemd voor gebruik in tractoren met in olie gedompelde remmen en aftakaskoppelingen.

Voordelen

- Exceptionele anti-kraak eigenschappen
- Uitstekende bescherming tegen corrosie en roest
- Goede anti-slijtage/belasting capaciteit en thermische/oxydatie stabiliteit.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax Agri Trans AS 80W
Dichtheid bij 15°C, relatief	ASTM D1298	g/ml	0,889
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10,9
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm ² /s	83,7
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	117
Viscositeit, Brookfield @ -26°C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	31400
Stolpunt	ASTM D97	°C	-33
Vlampunt, COC	ASTM D92	°C	252

Product prestatie claims

API GL-4

Meets Ford M2C86-B, Massey Fergusson M1135

Suitable for use where New Holland NH 420A is specified.

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Agri Trans AS 80W

15 Jul 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be