



Transmax Agri Trans AS 80W

Fluide de transmission pour freins immergés

Description

Castrol Transmax Agri Trans AS 80W est un fluide de transmission universel spécialement conçu pour lutter contre le phénomène de broutement des freins immergés et rendre ainsi le freinage plus efficace.

Propriétés et avantages

- Freinage silencieux et plus efficace
- Allongement de la durée de vie des composants
- Réduction des coûts de maintenance

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Transmax Agri Trans AS 80W
Masse volumique à 15°C	ASTM D1298	g/ml	0,889
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10,9
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	83,7
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	117
Viscosité, Brookfield @ -26°C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	31400
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-33
Point d'éclair, COC	ASTM D92	°C	252

Performances Produit

API GL-4

Meets Ford M2C86-B, Massey Ferguson M1135

Suitable for use where New Holland NH 420A is specified.

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Transmax Agri Trans AS 80W

26 Aug 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr