



Transmax Axle Long Life 75W-140

Volsynthetische olie voor differentieels

Omschrijving

Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 is een volledig synthetische transmissieolie welke geschikt is voor gebruik in differentieels en eindaandrijvingen van personenauto's, bedrijfsvoertuigen en aannemerijmachines waar een API GL-5 vereist is. Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 is opgenomen in de Scania High Performance productlijst en is goedgekeurd volgens de Scania STO 1:0 en STO 2:0A.

Voordelen

- Excellente antislijtage- en EP eigenschappen over een breed temperatuursgebied en onder zware belastingen.
- Zeer goede laag temperatuur eigenschappen waardoor de differentieels maximaal beschermd worden.
- Excellente thermische- en oxidatie stabiliteit gecombineerd met lagere bedrijfstemperaturen door de lagere inwendige wrijving.
- Grote weerstand tegen pitting.
- Compatibel met alle toegepaste afdichtingsmaterialen.
- Zeer "Shear" stabiel waardoor het mogelijk is om lange verversingsintervallen te hanteren.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax Axle Long Life 75W-140
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0.8698
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	25.0
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	182
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	170
Viscositeit, Brookfield bij -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	147000
Stolpunt	DIN-ISO 3016	°C	-54
Vlampunt, COC	ASTM D92	°C	234

Product prestatie claims

API GL-5
Scania STO 2:0A

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Axle Long Life 75W-140

11 Mar 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be