



Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle

Multivehicle Automatische Transmissie vloeistof

Omschrijving

Castrol ATF Multivehicle is een automatische transmissieolie voor gebruik in een groot deel van Aziatische personenwagens, bedrijfswagens en SUV's welke zijn uitgerust met een automatische transmissie. Tevens kan het produkt toegepast worden in GM en Ford voertuigen waarvoor een Dexron II of Mercon wordt aanbevolen als ook in 4/5 traps vol-automatische transmissies van de meeste Europese fabrikanten.

Voordelen

- Exceptioneel hoge temperatuursbescherming om effectief te weerstaan aan vloeistofoxidatie (uitstekende viscositeitsstabiliteit)
- Verhoogde wrijvingslijvastheid voor vlotte transmissie prestaties en het voorkomen van transmissie-shudder (trillingen)
- Uitmuntende lage temperatuursvloeibaarheid voor een beter schakelgedrag bij lage temperaturen

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	kg/m ³	851
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7,4
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm ² /s	35
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	185
Viscositeit, Brookfield @ -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	16200
Stolpunt	ASTM D97	°C	-51
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	200

Product prestatie claims

Meets Dexron®-IIIH, Mercon®
Suitable for use where JASO 1A(03)
JASO 1A LV(13) is required including:
Toyota T III, T IV, WS
Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3
Mazda ATF M-III, M-V, FZ
Honda/Acura DW 1/Z 1
Nissan Matic D, J, S
JWS 3314/3317/ 3309
Suzuki AT Oil 5D06, 2384K
Isuzu
Subaru F6
Red 1
Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
Hyundai/Kia SP III, SP IV
Suitable for use as Power steering fluid

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle

12 Oct 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam

+31 (010) 249 44 44

www.castrol.nl