



## Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30

Plus forte sous pression

### Description

Les progrès de la technologie des moteurs ont permis d'augmenter leur puissance et leur efficacité, ce qui signifie qu'ils travaillent plus fort et sous des pressions plus élevées que jamais. Cela signifie également que l'huile doit être plus résistante pour réduire les frottements internes et protéger le moteur.

Castrol EDGE Professional est micro-filtrée et neutre en CO<sub>2</sub>, conformément à la norme mondiale la plus élevée. Elle offre la résistance nécessaire pour aider à maximiser les performances de votre véhicule.

Castrol EDGE Professional: plus forte sous pression.

*\* conformément à la norme BSI PAS 2060*

### Application

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30 est approuvée pour les véhicules essence et diesel exigeant un lubrifiant de viscosité SAE 0W-30, répondant à la norme VW 504 00/ 507 00.

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30 est approuvée pour les véhicules Porsche exigeant un lubrifiant de viscosité SAE 0W-30, répondant à la norme Porsche C30.

Merci de vous référer à votre carnet d'entretien.

### Propriétés et avantages

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30 est le choix naturel des conducteurs qui exigent une performance maximale du moteur des véhicules sophistiqués d'aujourd'hui, qui demande un niveau de protection élevé et les huiles les plus performantes.

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30:

- Testée en laboratoire indépendant, selon les normes les plus strictes.
- Recommandée par les plus grands constructeurs automobiles mondiaux
- Protège le moteur pendant toute la durée de l'intervalle de vidange, même sous extrême pression.
- Performances éprouvées dans une grande variété de conditions de conduite et de températures
- Offre des niveaux élevés de rendement énergétique et de performance à basse température

## Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.84
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	11.9
Viscosité, CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	62
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	194
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-45
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	198
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	0.73

## Performances Produit

Porsche C30, VW 504 00/ 507 00

## Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30

07 Jul 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

[www.castrol.fr](http://www.castrol.fr)