

Transmax Axle EPX 80W-90

Transmissieolie

Omschrijving

Transmax Axle EPX 80W-90 is een multifunctionele minerale transmissieolie die in differentiëlen, eindaandrijvingen en andere toepassingen kan gebruikt worden van zowel personenauto's en bedrijfsvoertuigen waar een API GL-5 prestatie is vereist. Goedgekeurd door ZF voor gebruik in een reeks van commerciële toepassingen, inclusief assen en eindaandrijvingen in de aannemerij en landbouwmachines.

Voordelen

- Superieure anti-slijtage en EP eigenschappen
- Grote thermische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie
- Goede anti-corrosie en roest beschermende eigenschappen
- Compatibel met alle toegepaste afdichtingsmaterialen

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax Axle EPX 80W-90
Relatieve dichtheid @ 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscositeit, Kinematisch 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viscositeit, Kinematisch 40°C	ASTM D445	mm ² /s	134.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270	None	101
Viscositeit, Brookfield @ -26C° (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	127000
Stolpunt	ASTM D97	°C	-33
Vlampunt, COC	ASTM D92	°C	222

Product prestatie claims

API GL-5
MAN 342 M2
ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

Aanvullende informatie

Transmax Axle EPX 80W-90 is geregistreerd bij ZF onder de volgende vrijgavenummers: ZF002163, ZF002165, ZF002167, ZF002168

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Axle EPX 80W-90
10 Aug 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam
+31 (010) 249 44 44
www.castrol.nl