



## Castrol EDGE Professional EC 0W-20

Fluid TITANIUM, sterker onder druk

### No default for Automotive & Industrial

De huidige generatie motoren verlegt voortdurend technologische en technische grenzen. Deze zijn kleiner en ultraefficiënt, zonder concessies te doen aan de prestaties. Geavanceerde motoren beproeven de olie met hogere drukken. Deze intense drukken veroorzaken wrijving die tot wel 10% van het door de motor geleverde vermogen kan kosten.

Castrol EDGE Professional is gemicrofiltreerd en gecertificeerd CO<sub>2</sub>-neutraal volgens de hoogste wereldwijde norm\*. Het gepatenteerde Fluid TITANIUM transformeert zodat het sterker wordt onder druk en vermindert de wrijving voor maximale motorprestaties wanneer u die het meest nodig hebt.

Castrol EDGE Professional met Fluid TITANIUM: sterker onder druk.

*\* in overeenstemming met de PAS 2060-specificatie van het BSI (British Standards Institution)*

### Castrol

Castrol EDGE Professional EC 0W-20 is goedgekeurd voor toepassing in Jaguar Land Rover voertuigen welke een specificatie STJLR.03.5006, STJLR.51.5122 0W-20 motorolie vereisen

Raadpleeg het handboek voor de juiste specificaties

### Belgium

Castrol EDGE Professional EC 0W-20 met Fluid Titanium is de logische keuze voor automobilisten die maximale motorprestaties eisen van de huidige geavanceerde voertuigen die een hoge mate van bescherming en oliën met betere prestaties nodig hebben.

Castrol EDGE Professional EC 0W-20:

- Is op zijn sterkst wanneer de druk het hoogst is, zodat de motor van uw auto beschermd blijft
- Vermindert vermogenverlagende wrijving bij alle motortoerentallen en -condities
- Onafhankelijk getest tegen de hoogste normen voor bewezen prestaties
- Aanbevolen door wereldwijd toonaangevende autofabrikanten
- Beschermde de motor gedurende het hele olieversingsinterval, zelfs onder extreme druk
- Levert een hoog brandstofrendement en goede eigenschappen bij lage temperaturen

## Default

			<b>Castrol EDGE Professional EC 0W-20</b>
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,84
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8,1
Viscositeit, CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4200
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	41
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	174
Stolpunt	ASTM D97	°C	-45
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	202
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	0,8

### ACEA C5

Jaguar LandroverEngine oil specification STJLR.03.5006, STJLR.51.5122

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol EDGE Professional EC 0W-20

05 Aug 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

[www.castrol.be](http://www.castrol.be)