



# Iloform PN 226

## Huile entière de déformation

---

### Description

ILOFORM PN 226 est une huile entière fluide extrême pression.

---

### Application

- EMBOUTISSAGE MOYENNEMENT SEVERE d'aciers inoxydables et fortement alliés
  - EMBOUTISSAGE PROFOND d'aciers doux à mi-durs
  - DECOUPAGE FIN de pièces d'aciers d'épaisseur < 6 mm
  - CAMBRAGE, PLIAGE, CINTRAGE, PROFILAGE
  - FRAPPE A FROID, EXTRUSION
- 

### Propriétés

- POLYVALENCE d'utilisation
- CONSUMMATION REDUITE grâce à sa viscosité peu importante
- DEGRAISSAGE AISE en lessive alcaline type TECHNICLEAN MP.

Homlogation PSA : T846320051

---

### Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

---

# Iloform PN 226

## Huile entière de déformation

### Hygiène, Sécurité et Environnement

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à la disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les

précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement.

---

### Caractéristiques

	Unités	Méthodes	Valeurs
Aspect	-	Visuelle	Liquide trouble
Couleur	-	Visuelle	Brun
Masse volumique à 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	NFT 60-172	1046 (Type)
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	NFT 60-100	62 à 70
Teneur en Chlore	%	Rayon X	22 à 28

### MODES D'APPLICATION

Par circulation, au rouleau, par immersion, par pulvérisation pneumatique basse pression.

---

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications. Le Groupe BP ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou du non respect des recommandations.

Bp France  
Immeuble Le Cervier  
12 Avenue des Béguines  
Cergy Saint-Christophe  
95866 CERGY PONTOISE CEDEX

Tél. : 01.34.22.76.00  
Fax : 01.34.22.76.69