

Iloform PN 11

Lubrifiant évanescent de déformation

Description

Iloform PN 11 est un fluide onctueux, exempt d'organo chlore, laissant après évaporation du solvant fortement desaromatise un film pratiquement sec.

Application

DECOUPAGE FIN D'ALUMINIUM et de ses alliages (ailettes, pions...), ainsi que des ferreux,
DECOUPAGE par POINCONNAGE de tôles fines (< 1mm) d'aluminium ou d'aciers aluminisés,
PROFILAGE, ETIRAGE (tubes...),
TORONNAGE de fils en aluminium,
EMBOUTISSAGE moyen de pièces non-ferreuses et peu profond de pièces en acier.

Conditions d'Utilisation

Au goutte à goutte, par aspersion sous faible pression.

Propriétés et Avantages

- PRODUIT ECONOMIQUE A L'USAGE (faible consommation, absence de dégraissage)
- POLYVALENCE d'UTILISATION
- COMPATIBILITE avec tous les métaux
- ABSENCE DE COMPOSE CHLORE
- FILM résiduel léger
- SOUDAGE de pièces possible SANS DEGRAISSAGE
- TEMPS D'EVAPORATION rapide

Caractéristiques

Nom	Méthode	Unité	Valeur
Aspect	Visuelle	-	Liquide limpide
Couleur	Visuelle	-	Jaune
Densité à 15°C	NFT 60-172	kg/m ³	771 (type)
Point Eclair	NFM 07-036	°C	> 35

Soumis aux tolérances usuelles de fabrication.

Informations Complémentaires

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à la disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement.

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Iloform PN 11
29 Nov 2018
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise
Tel : 01.34.22.40.00 Fax : 01.34.22.76.70
www.castrol.com/industrial