



Transmax Limited Slip LL 75W-140

Synthetische limited-slip hypoid-transmissieolie

Omschrijving

Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140, geformuleerd met *Smooth Drive Technology*TM, is een volledig synthetische hypoid-transmissieolie speciaal voor gebruik in zowel conventionele differentiëlen als sperdifferentiëlen. Het demonstreert uitstekende prestaties in competitie voertuigen met sperdifferentiëlen. Het is goedgekeurd voor gebruik in de hoog presterende BMW-M-series en Mercedes Benz AMG modellen met sperdifferentieel.

Voordelen

- Reduceert geluid en trillingen in de aandrijfjas.
- Uitstekende weerstand tegen afschuiving resulteert in behoud van de prestaties gedurende de levensduur van het smeermiddel.
- Uitzonderlijke stabiliteit bij hoge temperaturen waardoor verlenging van de levensduur van smeeroilie en aandrijfjas.
- Effectieve weerstand tegen slijtage, zelfs onder hoge belastingen voorkomt schade aan componenten.
- Zeer goede vloeieigenschappen bij lage temperatuur.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax Limited Slip LL 75W-140
Dichtheid bij 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,857
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	24,7
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	175,1
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	174
Viscositeit, Brookfield @ -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	120000
Stolpunt	ISO 3016	°C	-54
Vlampunt, COC	ISO 2592	°C	228

Product prestatie claims

API GL-5
MB-Approval 235.61
ZFTE-ML 05C, 12D, 16G, 18, 21C
BMW LS Rear Axles

Recommended for Nissan GTR limited slip axles
*SAE Class according to J306 pre 1998

Aanvullende informatie

Transmax Limited Slip LL 75W-140 is geregistreerd onder ZF goedkeuring: ZF002141.

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bondels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Limited Slip LL 75W-140
28 Aug 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam
+31 (010) 249 44 44
www.castrol.nl