



Product gegevens

BP Visco 5000 C 5W-40

Cleanguard™ technologie voor motorbescherming

Omschrijving

BP Visco 5000 C 5W-40 met "CleanGuard™ technologie voor motorbescherming" houdt uw motor langer schoon.

Cleanguard technologie houdt uw motor schoon door te voorkomen dat vuil zoals koolstof en neerslag niet op gevoelige motoronderdelen neerslaat en vitale oliekanalen schoon houdt.

Toepassing

BP Visco 5000 C 5W-40 met "CleanGuard™ technologie voor motorbescherming" is een superieure synthetische motorolie voor de toepassing in benzine- en dieselmotoren inclusief turbo en intercooling waar de fabrikant de specificaties API SM/CF, ACEA C3 vereist.

Visco 5000 C 5W-40 is ook goedgekeurd voor gebruik in VW benzine- en dieselmotoren met vastgestelde intervallen inclusief VW PD motoren waar VW 505.01/505.00 is voorgeschreven maar niet voor VW voertuigen met een roetfilter (DPF) waar een VW 507.00 vereist is.

Voordelen

BP Visco 5000 C 5W-40 is een hoge kwaliteit synthetische olie welke de volgende voordelen biedt:

- Superieure motor-reinheid
- Zeer goede motorbescherming
- Verlengt de levensduur en werking van moderne emissie-systemen
- Reduceert schadelijke emissies

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	BP Visco 5000 C 5W-40
Dichtheid bij 15C°, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,85
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm²/s	13,1
Viscositeit, CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5770
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm²/s	76
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	173
Stolpunt	ASTM D97	°C	-42
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	203
Sulfaatasgewicht	ASTM D874	% wt	0,78

Product prestatie claims

ACEA C3
API SN/CF
dexos2®*
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.31/ 229.51
VW 505 00/ 505 01

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

BP Visco 5000 C 5W-40
09 Nov 2020
BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT
Tel. +32 (0)2 860 811
www.bpsmeermiddelen.be