



Castrol EDGE Professional A5 0W-30

Versterkt met TITANIUM FST™

Omschrijving

Castrol EDGE Professional, versterkt met *TITANIUM FST™*, biedt een krachtige oliefilm voor de huidige motoren die met hogere drukken werken dan ooit tevoren.

Castrol EDGE is onze sterkste en meest geavanceerde motorolie- range. De *TITANIUM FST™* verdubbelt de oliefilm sterkte, voorkomt onderbreking van de smeefilm en vermindert de wrijving.

Castrol EDGE Professional met *TITANIUM FST™*: laat uw motor optimaal presteren.

Castrol EDGE Professional is nu CO2 neutraal gecertificeerd volgens de hoogste internationale normen. Ontwikkeld met Micro-filtratie om aan de nieuwe Castrol Professionele kwaliteitsnorm te voldoen en geverifieerd met behulp van nieuwe "Optical Particle Measurement System" (OPMS) om de productkwaliteit te garanderen.

Toepassing

Castrol EDGE Professional A3 0W-30 is geschikt voor gebruik in de benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant een 0W-30, API SL/CF, ACEA A1/B1, A5/B5 of oudere specificatie adviseert.

Volvo Cars adviseert Castrol EDGE Professional.

Voordelen

Castrol EDGE Professional A5 0W-30 geeft u het vertrouwen om de maximale prestaties van de motor te vragen met de nieuwste technologie van vandaag. De nieuwe generatie hoog belaste motoren werken met nauwere toleranties en vereisen oliën met een lagere viscositeit.

Castrol EDGE Professional A5 0W-30:

- Optimaliseert op korte- en lange termijn de prestaties van de motor
- Reduceert afzettingen in de motor
- Levert en behoudt maximale motorprestaties ook onder de meest zware omstandigheden
- Verbetert de efficiëntie van de motor
- Biedt een ongeëvenaard niveau van bescherming bij uiteenlopende rijomstandigheden en temperaturen
- Uitstekende prestaties bij lage temperaturen.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol EDGE Professional A5 0W-30
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,8422
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9,9
Viscositeit, CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5708
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	52
Viscositeitsindex	IP 226	-	180
Stolpunt	IP 15	°C	-45
Vlampunt, PMCC	IP 34	°C	206
Sulfaatas	IP 163	% wt	1,1

Product prestatie claims

ACEA A1/B1, A5/B5

API SL/CF

Volvo cars recommends Castrol EDGE Professional

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol EDGE Professional A5 0W-30

09 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be