



Castrol EDGE Professional H 5W-30

Castrol EDGE - Kracht om te presteren

Omschrijving

Castrol EDGE Professional met *Fluid Strength Technology™* is het sterkste en meest geavanceerde assortiment van Castrol motorolie. Het unieke krachtige aanpassingsvermogen vermindert metaal op metaal contact onder verschillende rijomstandigheden.

Castrol EDGE Professional H 5W-30 geeft u het vertrouwen om de maximale prestaties van de motor te vragen met de nieuwste technologie van vandaag. Deze hoog ontwikkelde motoren werken met nauwere toleranties en vereisen oliën met een lagere viscositeit.

Castrol EDGE Professional H 5W-30 is in samenwerking met Honda ontwikkeld voor de nieuwste generatie motoren.

Microfiltratie is uw garantie voor professionele kwaliteit.

Castrol EDGE Professional. Kracht om te presteren - Vrijheid om te rijden.

Toepassing

Castrol EDGE Professional H 5W-30 is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant de volgende specificaties adviseert: API SN, ACEA A5/B5 met de viscositeit SAE 5W-30.

Castrol EDGE Professional H 5W-30 is in samenwerking met Honda ontwikkeld.

Voordelen

Castrol EDGE Professional H 5W-30

- Optimaliseert op korte- en lange termijn de prestaties van de motor
- Verbeterde efficiëntie van de motor
- Biedt een ongeëvenaard niveau van bescherming bij uiteenlopende rijomstandigheden en temperaturen
- Reduceert neerslag in de motor

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol EDGE Professional H 5W-30
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,854
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9,6
Viscositeit, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5100
Viscositeit, MRV / Yield Stress -35C (5W)	ASTM D4684	mPa.s (cP)	21500
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	55
Viscositeitsindex	ASTM D2270	None	163
Stolpunt	ASTM D97	°C	-39
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	206
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	1,19

Product prestatie claims

ACEA A5/B5
API SN
ILSAC GF5

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol EDGE Professional H 5W-30
09 Nov 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.be