



Castrol GTX 15W-40 A3/B3

Protection renforcée contre le cambouis pour une plus grande fiabilité du moteur

Description

Castrol GTX est une des huiles pour moteurs les plus connues dans le monde.

Plus qu'un simple lubrifiant, ce fluide de haute technicité protège votre moteur quotidiennement des nombreuses attaques auxquelles il doit faire face, la formation de cambouis fait partie de ces agressions.

Les conditions de conduite sévères, un fonctionnement journalier dans un trafic urbain stop-and-go/stop-start, des conditions météorologiques difficiles et des périodicités de vidanges étendues, peuvent provoquer la formation d'une substance épaisse à l'aspect goudronneur, appelée cambouis.

Cette formation de cambouis non décelable peut altérer les performances du moteur et entraîner une casse prématurée.

Protégez votre moteur contre le cambouis avec Castrol GTX.

Application

GTX 15W-40 A3/B3 convient pour les moteurs essence et diesel lorsque le constructeur demande un lubrifiant de grade SAE 15W-40 et les performances ACEA A3/B4, API SP ou antérieures.

GTX 15W-40 A3/B3 est homologué pour des véhicules des groupes VW demandant les normes VW 501 01 / 505 00 et répond à la norme Fiat 9.55535-D2. Elle convient également pour les véhicules Mercedes Benz exigeant un lubrifiant avec la spécification MB-Approval 229.1.

Avantages

Castrol GTX 15W-40 A3/B3

- Contient une formule spécifique qui apporte 25% de protection supplémentaire contre la formation de cambouis en comparaison avec les tests standards les plus sévères de l'Industrie*
- Protection renforcée contre l'oxydation et pour une viscosité stable
- Les additifs anti-usure prolongent la durée de vie du moteur

*API SP, ACEA A3/B4

Caractéristiques Typiques

| Nom | Méthode d'essai | Unités | Castrol GTX 15W-40 A3/B3 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Masse volumique à 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0,873 |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 14,5 |
| Viscosité, CCS -20°C (15W) | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 5300 |
| Viscosité cinématique à 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 104 |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | sans | 144 |
| Point d'écoulement | ASTM D97 | °C | -36 |
| Point d'éclair, PMCC | ASTM D93 | °C | 202 |
| Cendres sulfatées | ASTM D874 | % wt | 1,3 |

Performances Produit

ACEA A3/B4

API SP

Meets - Fiat 9.55535-D2

VW 501.01/ 505 00

Suitable for use in vehicles requiring MB 229.1

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol GTX 15W-40 A3/B3

13 Dec 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be