

Transmax Manual FE 75W

Brandstofbesparende transmissieolie

Omschrijving

Castrol Transmax Manual FE 75W geformuleerd with *Smooth Drive Technology*TM is een vol synthetische brandstofbesparende transmissieolie aanbevolen voor de gangbare conventionele manuele transmissies in personenauto's waar API GL-4 smeermiddelen noodzakelijk zijn.

Product is goedgekeurd voor het gebruik waarbij de norm Ford WSS-M2C200-D2 is gespecificeerd

Toepassing

Castrol Transmax Manual FE 75W is toepasbaar bij o.a.: Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit. Volvo C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70. Tevens is het produkt goedgekeurd door Mercedes-Benz voor Smart transmissie BR 453 van Getrag.

Voordelen

- De zeer lage viscositeit van deze synthetische formulatie geeft extra brandstofbesparing.
- Uitstekende bescherming tegen slijtage.
- Zeer goede vloe-eigenschappen bij koude temperaturen
- Uitstekende wrijvingskarakteristieken verlengt de levensduur van de synchromesh en verbetert het schakelcomfort.
- Hoge stabiliteit tegen afschuiving handhaaft de prestaties van de transmissie en van het smeermiddel.
- Uitstekende stabiliteit bij hoge temperatuur hetgeen resulteert in zeer zuivere transmissies.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax Manual FE 75W
Dichtheid bij 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,852
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6,3
Viscositeit, Kinematisch 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32,2
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	154
Viscositeit, Brookfield @ -40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	10000
Stolpunt	ISO 3016	°C	-57
Vlampunt, COC	ISO 2592	°C	226

Product prestatie claims

API GL-4

MB-Approval 235.73

Meets Ford WSS-M2C200-D2

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Manual FE 75W

24 Jan 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be