



Transmax Agri MP Plus 10W-40

Multipurpose Landbouw Smeermiddel, STOU type

Omschrijving

Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-40 is een hoogwaardige kwaliteit smeerolie, speciaal ontworpen om, slechts met één product, elk soort smeerprobleem op te lossen.

Hierdoor is het bij uitstek geschikt voor tal van aannemerij- en landbouwmachines.

Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-40 kan ook toegepast worden in speciale transmissies zoals Powershift en CVT waar een STOU product is voorgeschreven met de viscositeit SAE 10W-40.

Toepassing

Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-40 wordt aanbevolen in:

- Dieselmotoren, met of zonder turbo
- Transmissies
- Hydraulische systemen
- Eind aandrijvingen en voorassen
- In olie gedompelde remmen en koppelingen.

Raadpleeg het handboek van de machine voor de juiste specificaties.

Voordelen

- Excellente koudstart bescherming reduceert motorslijtage
- Goede vloeibaarheid bij lage temperatuur, om starten te vergemakkelijken en de hydraulische systemen snel te laten reageren
- Goede filtreerbaarheid
- Een lage verdamping om olieconsumptie te verminderen
- Een zeer goede stabiliteit dankzij een hoge viscositeitsindex, waardoor de hydraulische systemen het hele jaar door regelmatig werken
- Een "friction modifier" zorgt voor stille remmen en beschermt de remschijven tegen slijtage
- Door toepassing van een nieuw additief biedt dit product uitstekende bescherming tegen roetvorming en motorslijtage.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax Agri MP Plus 10W-40
Dichtheid bij 15C, Relatief	ASTM D1298	g/ml	0,872
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.00
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm ² /s	89
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	145
Viscositeit, CCS -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3300
Viscositeit, CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6300
Viscositeit, Brookfield @ -18°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	5400
Stolpunt	ASTM D97	°C	-45
Vlampunt, COC	ASTM D92	°C	236

Product prestatie claims

API CF-4/SF/GL-4

ACEA E2

MF - M1145

ZF - TE-ML 06B(*), 07B

Meets MF - M1144, Sperry Vickers/Eaton M2950S, Sperry Vickers/Eaton I0280-S, Sauer Sunstrand.Danfoss: Hydrostatis Trans Fluid

May be used where MF - M1139, Case MAT 3525, FNHA-2-C-201.00, FNH 82009201, NH 410B, John Deere J20C, J27 and Ford M2C-134D, 86B, 159B are specified

Aanvullende informatie

Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-40 is geregistreerd bij ZF onder het volgende vrijgavenummer: ZF002181

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Agri MP Plus 10W-40

09 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be