



Castrol EDGE 5W-40 M

Sterker onder druk

No default for Automotive & Industrial

Ontwikkelingen in de motortechnologie hebben geleid tot meer vermogen en rendement waardoor motoren zwaarder belast worden dan ooit tevoren. Dat betekent dat de motorolie een hogere bescherming moet bieden en wrijving verminderen.

Castrol EDGE is ons meest geavanceerde motoroliegamma. Het biedt de sterkte voor de hoogste prestaties van uw voertuig.

Castrol EDGE: sterker onder druk.

Castrol

Castrol EDGE 5W-40 M is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant de volgende specificaties adviseert:: API SN, ACEA C3 met de viscositeit SAE 5W-40.

Castrol EDGE 5W-40 M wordt aanbevolen en goedgekeurd door toonaangevende autofabrikanten, wij verwijzen u naar de gebruikershandleiding voor de juiste specificaties.

Belgium

Castrol EDGE 5W-40 M geeft u het vertrouwen om de maximale prestaties van de motor te vragen met de nieuwste technologie van vandaag. De nieuwe generatie hoog belaste motoren werken met nauwere toleranties en vereisen een hoge beschermingsgraad.

Castrol EDGE 5W-40 M:

- Onafhankelijk getest voor de hoogste normeringen
- Aanbevolen door een breed scala aan voertuig constructeurs
- Biedt motor bescherming voor de gehele onderhoudsinterval zelfs onder de meest extreme omstandigheden
- Levert een ongeëvenaard prestatieniveau bij uiteenlopende rijomstandigheden en temperaturen

Default

			Castrol EDGE 5W-40 M
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,8519
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12,9
Viscositeit, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5600
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	197
Stolpunt	ASTM D97	°C	-39
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	229
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	0,8

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

Meets Fiat 9.55535-S2

Porsche C40

VW 511 00

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol EDGE 5W-40 M

22 Jan 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be