

Transmax Limited Slip LL 75W-140

Lubrifiant pour Ponts à Glissement Limité

Description

Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140; avec *Smooth Drive Technology*TM, est un lubrifiant pour engrenages hypoïdes 100% synthétique qui convient à la fois pour les ponts classiques et ceux équipés de différentiels à glissement limité. Les performances exceptionnelles de ce produit ont été mises en évidence en compétition sur des véhicules équipés de différentiels à glissement limité. Il est homologué pour les ponts à glissement limité des séries M de BMW et par Mercedes Benz AMG.

Propriétés et avantages

- Réduction des bruits et vibrations du pont.
- Excellente stabilité au cisaillement pour des performances constantes en service.
- Remarquable tenue aux hautes températures pour une grande longévité de l'huile et du pont.
- Comportement anti-usure exceptionnel pour supporter les charges extrêmes et éviter les avaries des différents composants.
- Très bonne fluidité aux basses températures pour une protection renforcée dès le démarrage.

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Transmax Limited Slip LL 75W-140
Masse volumique à 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,857
Viscosité, Cinématique 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	24,7
Viscosité, Cinématique 40C	ASTM D445	mm ² /s	175,1
Indice de viscosité	ISO 2909	None	174
Viscosité, Brookfield @ -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	120000
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-54
Point d'éclair, COC	ISO 2592	°C	228

Performances Produit

API GL-5
MB-Approval 235.61
ZFTE-ML 05C, 12D, 16G, 18, 21C
BMW LS Rear Axles

Recommended for Nissan GTR limited slip axles
*SAE Class according to J306 pre 1998

Informations complémentaires

Transmax Limited Slip LL 75W-140 est enregistré sous le numéro d'approbation ZF suivant : ZF002141

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Transmax Limited Slip LL 75W-140
21 Dec 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise
01 34 22 40 00
www.castrol.fr