



Castrol GTX 5W-40 MV

Protection supérieure contre le cambouis pour une plus grande longévité du moteur

Description

Castrol GTX est l'une des huiles moteur les plus fiables au monde.

Plus qu'un simple lubrifiant, ce fluide de haute technologie protège votre moteur contre les nombreuses attaques auxquelles il doit faire face quotidiennement .

Les conditions sévères de conduite peuvent provoquer l'accumulation d'une épaisse substance, comme du goudron, appelée boue. Les boues peuvent bloquer les canalisations vitales de votre moteur - comme le cholestérol, celles du corps humain - et sans traitement, entraîner la perte de puissance, et en fin de compte de sa vie.

Castrol GTX Formule Double Action nettoie les boues anciennes*, et protège contre la formation de nouvelles boues au-delà des exigences des standards de l'industrie.

Prolongez la vie de votre moteur avec Castrol GTX

** en comparaison avec les limites des standards de l'industrie API SN / ACEA C3*

Application

Castrol GTX 5W-40 MV convient aux véhicules essence et diesel lorsque le constructeur exige un lubrifiant ACEA C3, API SN/CF 5W-40.

Castrol GTX 5W-40 MV est approuvé pour les véhicules des principaux constructeur, veuillez consulter la section des spécifications de votre carnet d'entretien.

Propriétés et avantages

Castrol GTX 5W-40 MV :

- Fournit une protection supérieure du moteur contre les boues*
- Une protection avancée contre les dégradations de viscosité ou thermiques.
- Huile de base et additif anti-usure de qualité Premium pour une durée de vie prolongée de votre moteur.
- Aide à diminuer les consommations d'huile

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol GTX 5W-40 MV
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viscosité, CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5550
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	82
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	174
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-48
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	0.8
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	210

Performances Produit

ACEA C3

API SN/CF

Meets Fiat 9.55535-S2

GMdexos2™

MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51

Renault RN 0700 / RN 0710

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol GTX 5W-40 MV

12 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr